

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný zástupce:

výrobce: KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

výrobny: KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

tímto prohlašuje, že výrobky odpovídají EN 14411 příloha L, sk. BIII, příloha ZA.1

Keramické obkladové prvky pro dlažby uvnitř budov za sucha lisované (příloha ZA.1)

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jsou zabudovány v souladu s návodem na zabudování. Na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje tato norma:

- EN 14411, příloha L, ZA.1 Keramické obkladové prvky. Definice, klasifikace, vlastnosti a označování (ČSN EN 14411:2007).

V rámci počátečních zkoušek typu bylo ověřeno:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota anebo třída	Číslo standardu anebo protokolu o zkoušce a odkaz na laboratoř
Reakce na oheň	Třída A1-A1 fl	Rozhodnutí 96/603 EC
Nasákavost	BIII E > 10% jednotlivě min. 9 %	ISO 10545-3
Lomové zatížení	Lomové zatížení: ≥ 600 N (tl ≥ 7,5 mm) ≥ 200 N (tl < 7,5 mm)	ISO 10545 -4
Pevnost v ohybu	Pevnost v ohybu průměr min. 15 N/mm ² (tl ≥ 7,5 mm) jednotlivě min. 12 N/mm ² (tl < 7,5 mm)	
Protiskluznost	NPD	
Pevnost spoje / přídržnost	S cementovými lepidly třídy C1: ≥ 0,5 N/mm ²	ČSN EN 12004
Odolnost proti změnám teploty	Vyhovuje	ISO 10545-9
Mrazuvzdornost	NPD	
Vyluhovatelnost olova a kadmia	NPD	

Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě :

Keramické obkladové prvky deklarované podle EN 14411 příloha L, skupina BIII jsou určeny na konečnou úpravu vnitřních podlah.

Barevná škála výrobků je různorodá s různým typem dekoru.

Před instalací výrobku je nutné dbát pokynů uvedených na balení nebo v technickém katalogu výrobce.


 Jméno: Antonio Montero Llacer
 Funkce: jednatel

Datum: 15.7.2011