

**CE**  
**METROPOL-CERAMICA, S.L.**  
**Ctra. Valencia-Barcelona Km. 44'3**  
**12520 NULES (CASTELLON)**  
**05**  
**EN 14411**

METROPOL

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný zástupce:

výrobce: METROPOL-CERAMICA, S.L., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

výrobny: METROPOL-CERAMICA, S.L., Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3, 12520 Nules, Španělsko

tímto prohlašuje že výrobky odpovídají EN 14411 příloha L, sk. BIII, příloha ZA.3

### Keramické obkladové prvky pro obklady stěn uvnitř budov za sucha lisované (příloha ZA.3)

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jsou zabudovány v souladu s návodem na zabudování. Na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje tato norma:

- EN 14411, příloha L, ZA.3 Keramické obkladové prvky. Definice, klasifikace, vlastností a označování (ČSN EN 14411:2007).

V rámci počátečních zkoušek typu bylo ověřeno:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota anebo třída	Číslo standardu anebo protokolu o zkoušce a odkaz na laboratoř
Reakce na oheň	Třída A1-A1 fl	Rozhodnutí 96/603 EC
Nasákavost	BIII E > 10% jednotlivě min. 9 %	ISO 10545-3
Lomové zatížení	Lomové zatížení: ≥ 600 N (tl ≥ 7,5 mm) ≥ 200 N (tl < 7,5 mm)	ISO 10545 -4
Pevnost v ohybu	Pevnost v ohybu průměr min. 15 N/mm <sup>2</sup> (tl ≥ 7,5 mm) jednotlivě min. 12 N/mm <sup>2</sup> (tl < 7,5 mm)	
Protiskluznost	NPD	
Pevnost spoje / přídržnost	S cementovými lepidly třídy C1: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004
Odolnost proti změnám teploty	Vyhovuje	ISO 10545-9
Mrazuvzdornost	NPD	
Vyluhovatelnost kadmia a olova	NPD	

Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě:

Keramické obkladové prvky deklarované podle EN 14411 příloha L, skupina BIII jsou určeny na konečnou úpravu vnitřních stěn.

Barevná škála výrobků je různorodá s různým typem dekoru.

Před instalací výrobku je nutné dbát pokynů uvedených na balení nebo v technickém katalogu výrobce.

Jméno: Fernando Carregui Tusón

Funkce: jednatel

Datum: 26.01.2009